

! " # \$ % & ' () *

1. +,

1.1. 继保试验必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针,保障人身、试验设备和试品的安全。

1.2. 从事继保试验室试验及其工作人员都应认真贯彻本规定。

1.3. 继保试验人员经过专业培训具有继保试验专业知识,熟悉、掌握试验设备和试品熟悉电业安全工作规程(DL408-91 发电厂和变电所电气部分)的有关部分,并经考试合格。

1.4. 新参加继保试验的实验技术人员必须经过安全技术知识教育并经考试合格,在监护下参加指定的继保试验工作,但不得单独工作或担任工作 人和监护人。

1.5. 从事继保试验室的人员应 一 考试规程考试并合格。

1.6. 从事继保试验室的人员应身 , 工作的 。

1.7. 应 护 , 电 。

1.8. 防的一 知识, 试验室 防设 。

2. 试验室 的一 规定

2.1. 继电保护试验室应保 有 的 , 保 和人身安全。

2.2. 试验室 应 保 的 、 , 防 。

定 电 电,保 。

2.3. 试验室应保 , 。

- 2.4. 继电保护试验室室分。室，不。试验室应有防，并保。
- 2.5. 试验设备应保，发及、，并应及，不试验设备及试验。
- 2.6. 试验室技术，设备和都应有。试验室的所
有应保，保试验人员作的。
- 2.7. 有关规定，定试验室的、和定，并具
有有的定合格，保试验。
- 2.8. 试验室，，试验人员在工作，
及不得参加试验工作。
- 2.9. 试验人员在设备，必须熟悉设备的作规程，掌握
设备的、作方。
- 2.10. 新参加继电保护试验的人员、实人员试验室作，应有继电
保护专业工作经验2的人员参加工作。。
- 2.11. 试验室作的人员，应护试验室的所有和设备，试
验应，保试验室的。
- 2.12. 试验室应电的电，关。
- 2.13. 试验室的、设备应有，一
试验室，试验室的所有、设备、应在，应。